

PRODUCT INFORMATIE BLAD

Cooling System Degreaser

Systac Cooling System Degreaser is een speciaal ontwikkeld product om olie en sludge afzettingen uit het koelsysteem effectief te emulgeren en te verwijderen. Na deze behandeling is het systeem ontvet en klaar om afgevuld te worden met een juiste koelvloeistof. De vervuiling kan ontstaan als er lekkage is bij een warmtewisselaar, koppakking of problemen met cilinder-bus afdichtingen.

Pluspunten van het product

Bij gebruik volgens voorschrift biedt **Systac Cooling System Degreaser** de volgende voordelen:

- ▮ Ontvet het koelsysteem in 1 behandeling.
- ▮ Stopt de aantasting van rubber- en kunststofdelen in het koelsysteem door de chemische reactie met olie-vervuiling. Bestaande schade is niet terug te draaien.
- ▮ Ontstopt koelkanalen waar sludge afzetting de doorstroming verstoort.
- ▮ Zorgt ervoor dat na de reinigings-behandeling de warmte overdracht weer optimaal is.
- ▮ Kan veilig toegepast worden in moderne koelsystemen waarbij meerdere materiaalsoorten gebruikt worden.

Gebruiksaanwijzing

Tap het volledige koelsysteem af, vul deze af met schoon water en voeg per 10 L koelsysteem inhoud 1 L **Systac Cooling System Degreaser** toe aan het systeem. Mengverhouding 10%. Zet de kachelkraan open indien gemonteerd, zodat ook de kachel radiator gereinigd wordt. Laat de motor minimaal een half uur draaien en zorg ervoor dat deze op temperatuur komt. Tap het systeem af en spoel deze na met gedemineraliseerd water. Demonteer indien mogelijk de thermostaat om te controleren of deze werkt en het systeem ontvet is. Expansie tanks waarbij geen interne spoeling ontstaat dienen handmatig gereinigd te worden. Vul het systeem af met een door de fabrikant voorgeschreven koelvloeistof. Controleer het koelsysteem volledig op de juiste werking.

Bij vragen raadpleeg uw adviseur.

Beschikbare verpakkingen

SYS-CSD-90012 – 4 L