

PRODUCT INFORMATIE BLAD

Oil System Cleaner

Systac Oil System Cleaner bestaat uit een gebalanceerde samenstelling van reinigers, oplosmiddelen en olien die het complete oliesysteem ontdoet van vernis, kool en sludge. Tevens wordt het hele systeem ontzuurd. Een behandeling met **Systac Oil System Cleaner** zorgt ervoor dat de nieuwe olie met een schone motor begint en dus langer zijn hoge kwaliteit behoud. Doordat met **Systac Oil System Cleaner** tijdens de behandeling maximaal 250 km gereden of 5 uur verhoogd stationair gedraaid mag worden is het dus nog eenvoudiger om het volledige oliesysteem te reinigen zonder extra arbeidstijd.

Pluspunten van het product

Bij gebruik volgens voorschrift biedt **Systac Oil System Cleaner** de volgende voordelen:

- Zorgt ervoor dat de nieuwe olie de smerende en koelende werking max. kan benutten (schone motor).
- De verlaagde compressie door vervuiling wordt hersteld, waardoor het brandstofverbruik verbetert.
- Verwijdert lak van de cilinderwand, de zogenaamde bore glazing.
- Verwijdert effectief lakafzetting, kool en sludge uit het gehele oliesysteem.
- Maakt zuigerveergroeven grondig schoon zodat vastzittende zuigerveren loskomen en olieschraapveren de olie weer goed kunnen afvoeren.
- Reinigt effectief hydraulische klepstoters en nokkenas verstelling systemen.
- Kan veilig toegepast worden in hydraulische systemen.
- Verwijdert verglazing van frictie materiaal in aandrijvingen en remsystemen (natte voeringen).

Gebruiksaanwijzing

Controleer of de vervuiling bij sludgevorming zacht is. Bij aanwezigheid van harde delen dien je de motor handmatig te reinigen! Bij onderhoudsmatig gebruik voeg 500 ML **Systac Oil System Cleaner** toe aan 4 tot maximaal 8 L motorolie. Zorg ervoor dat bij het toevoegen van de reiniger het oliepeil niet boven het voorgeschreven maximum komt. Laat het voertuig minimaal 30 minuten en maximaal 5 uur verhoogt stationair lopen of rijd rustig maximaal 250 km. Tap de olie warm af en vernieuw olie en oliefilter.

Bij ernstige vervuiling kan de dosering verhoogd worden naar 500 ML **Systac Oil System Cleaner** op 3 tot maximaal 6 L motorolie. Volg verder de bovenstaande behandeling.

Wij adviseren de verbrandingsmotor na te spoelen met **Systac Cleaning Flush Oil** om te zorgen dat de motor van alle vervuiling is ontdaan. Voeg als nabehandeling een dosering Systac brandstofsysteem reiniger toe aan de tankinhoud.

Voor het reinigen van een transmissie: Voeg 500 ML **Systac Oil System Cleaner** toe aan 8 tot 10 L transmissie olie. Gebruik het voertuig normaal voor een periode van minimaal 5 tot maximaal 20 uur. Vernieuw daarna de transmissie olie en indien aanwezig het oliefilter..

Bij vragen raadpleeg uw adviseur.

Beschikbare verpakkingen

SYS-OSC-90006 - 500 ML