

PRODUCT INFORMATIE BLAD

Petrol System Cleaner

Systac Petrol System Cleaner is een speciaal geformuleerd product om het gehele benzine brandstofsysteem van verbrandingsmotoren effectief te reinigen en te onderhouden. Verwijdert ook vervuiling die ontstaan is door de verbranding in de verbrandingsruimte en verzekert de optimale werking van lambdasondes en katalysatoren. Veilig voor de nieuwste uitlaatgas nabehandeling systemen inclusief roetfilter. Uitermate geschikt voor hybride voertuigen en start-stop systemen.

Pluspunten van het product

Bij gebruik volgens voorschrift biedt **Systac Petrol System Cleaner** de volgende voordelen:

- Het product is geschikt voor direct en indirect ingespoten brandstofsysteem alsmede carburateurs.
- Het product is volledig mengbaar en onschadelijk voor brandstoffen met bio ethanol tot en met E20.
- Het product kan veilig gebruikt worden bij systemen met uitlaatgasnabehandeling zoals katalysatoren en roetfilter.
- Het product houdt het brandstofsysteem bij onderhoudsmatig gebruik in topconditie en zorgt ervoor dat de brandstofdosering niet nadelig beïnvloedt wordt door lak en vernis afzettingen.
- Gaat veroudering en verzuring tegen tijdens opslag van benzine.
- Voorkomt corrosievorming in de tank en brandstofsysteem.
- Reinigt de verbrandingsruimte en zuigerbodem tijdens het gebruik.
- Kan door een verbeterde mengselbereiding het brandstofverbruik reduceren.
- Zorgt voor een optimale verbranding en werking van het uitlaatgas nabehandelingssysteem.

Gebruiksaanwijzing

1 dosering van 500 ml is voldoende voor 20 tot 60 liter brandstof bij onderhoudsmatig gebruik.

Bij ernstige vervuiling gebruik 1 dosering per 5L - 15 liter brandstof, maak een proefrit van minimaal 30 minuten en zorg dat de motor goed op temperatuur komt.

Bij storing: Zorg dat de motor op temperatuur is, en laat de motor onverdund op **Systac Petrol System Cleaner** lopen. (spoeltank met eventueel drukvoorziening) Voeg aansluitend een dosering **Systac Petrol System Cleaner** toe aan de tankinhoud en maak een proefrit van minimaal 25 KM.

Bij vragen raadpleeg uw adviseur.

Beschikbare verpakkingen

SYS-PSC-90005 - 400 ML